

Connectors

WP XLR 3 Pin Cable Connectors

Кабельные 3-х контактные разъемы XLR для профессиональной коммутации симметричных микрофонных и линейных аудио сигналов. Рекомендованы для аналоговых или цифровых AES/EBU сигналов



- Разъемы под пайку, стандартной конструкции
- Превосходная адгезия припоя при пайке контактов даже при минимальном содержании флюса 1%
- Адаптивная конструкция первого пина (GND в разъемах Female) по принципу первым замкнут – последним разомкнут
- Совместим с любыми модификациями 3-х контактных разъемов XLR других производителей, таких как Neutrik, Amphenol, Switchcraft и т. п.
- Кабельный цанговый зажим надежно фиксирует кабель от Ø3,5 мм до Ø6,8 мм
- Резиновый хвостовик препятствует жестким перегибам кабеля
- Прочный металлический корпус разъемов из экструдированного под высоким давлением сплава цинка, покрытого никелем
- Разъемы могут поставляться в индивидуальной упаковке (пакетах) либо коробками по 100 шт

- ✓ **Корпус разъема А:** экструдированный под высоким давлением сплав цинка с никелевым покрытием
- ✓ **Корпус разъема В:** термопластик, черный
- ✓ **Диэлектрический корпус - контактная вставка:** термопластичный полиуретан с маркировкой контактов, черный
- ✓ **Хвостовик:** Эластичный резиновый композит
- ✓ **Кабельный цанговый зажим:** полиамидный жесткий композит
- ✓ **Контакты:** Посеребренные, 2 мкм Ag
Штекер (Male) – точеная латунь **CuZn39Pb3**
Гнездо (Female) – штампованная бронза **CuSn8**

- ✓ **Сопротивление контакт-контакт:** ≤3 мΩ
- ✓ **Сопротивление контакт-диэлектрик:** ≥ 1 GΩ
- ✓ **Номинальный рабочий ток контакта:** 16 А
- ✓ **Температурный диапазон:** -30 °С +65 °С
- ✓ **Класс защищенности:** IP 40
- ✓ **Воспламеняемость пластиков:** согласно стандарту UL 94 HB
- ✓ **Механическая выносливость:** >1000 коммутаций

Информация для заказа:

Номер по каталогу	Модель	Наименование
352-165-101	WP 3M	Wiring Parts WP 3M, XLR, Кабельный, 3-х контактный разъем male с никелированным корпусом и контактами с серебряным покрытием.
352-165-102	WP 3F	Wiring Parts WP 3F, XLR, Кабельный, 3-х контактный разъем female с никелированным корпусом и контактами с серебряным покрытием.