

Pro Grade XKE Super Flexible классический инсталляционный 1-парный кабель



Van Damme Super Flexible инсталляционный 1-парный кабель - это 3.60 мм балансный аналоговый аудио кабель с экраном, навитым спирально внахлест. Этот кабель идеально подходит для миниатюрных разъемов, таких как серия Switchcraft Tini-Qg и других миниатюрных разъемов, обычно используемых с петличными микрофонами. Благодаря витому спиральному экрану кабель выдерживает множество изгибов, что делает его предпочтительным перед кабелем с экраном из фольги в условиях различных динамических нагрузок.

Области применения

- Передача микрофонных и линейных аналоговых симметричных аудиосигналов.
- Кабели для миниатюрных петличных и радио микрофонов.
- Ультратонкие оконечные кабели для ЦАП/АЦП и мультитип систем.

Особые преимущества

- Спирально навитый внахлест экран для оптимальной гибкости.
- 3.60мм внешний диаметр для использования с миниатюрными микрофонными разъемами.
- Комбинация покрытых серебром и свободных проводников из сверхчистой бескислородной меди для непревзойденного качества звука



classic flexible 1 pair

Механические характеристики

Проводник	Материал	Посеребренные проводники из сверхчистой бескислородной меди	
	Структура проводника	5 x 0.10мм	
Изоляция	Материал	Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди	
	Структура проводника	14 x 0.10мм	
	Материал	XLPE сшитый полиэтилен	
	Диаметр	1.00мм	
Структура кабеля	Цветовая кодировка	Синий, белый	
	Тип	Витая пара	
	Длина скрутки	~25мм	
Экран	Тип	60 x 0.10мм проводники из бескислородной меди спирально навитые внахлест	
Внешняя оболочка	Материал	Сверхгибкий ПВХ/Неопрен композит RAL 9005 Jet Black	
	Внешний диаметр (OD)	3.60мм ±0.15	

Физические свойства оболочки (при 60°C)

Предел прочности на разрыв	>8Н/мм ²
Относительное удлинение	>250%
Тест тепловым шоком	120 °С x 1 час - без трещин
Испытательное напряжение	1000 В постоянного тока x 1 минута ОК

Электрические характеристики

Сопротивление	Проводник	Ом/км	<130
	Изоляция	МОм/км	<5000
Емкость	Проводник-проводник	пФ/м	47 номинально
	Проводник-экран	пФ/м	152 номинально

Информация для заказа

Код по каталогу

Описание

268-100-000

Van Damme Pro Grade XKE Super Flexible классический инсталляционный 1-парный кабель

- Максимальная длина катушки 100 м